

SW-2 WASH-DMX通道表

单通道模式



模式/通道				通道名称	DMX值	功能
216CH	178CH	96CH	20CH			
1	1	1	1	X轴	0-255	X轴 0-540°
2	2	2	2	X轴 16bit	0-255	X轴 16bit
3	3	3	3	Y轴	0-255	Y轴 0-270°
4	4	4	4	Y轴 16bit	0-255	Y轴 16bit
5	5	5	5	CTC	0	无功能
					1-255	色温从19000K到2700K
6	6	6	6	颜色	0	无功能
					1-2	白色2700K(R=156, G=118, B=0, W=63)
					3-4	白色3200K(R=156, G=141, B=5, W=89)
					5-6	白色4200K(R=156, G=141, B=14, W=255)
					7-8	白色5600K(R=156, G=207, B=54, W=255)
					9-10	白色8000K(R=130, G=255, B=96, W=255)
					11	蓝色 (R=0, G=0, B=255, W=0)
					12-48	R=0, G加, B=255, W=0
					49	青蓝 (R=0, G=255, B=255, W=0)
					50-86	R=0, G=255, B减, W=0
					87	绿 (R=0, G=255, B=0, W=0)
					88-124	R加, G=255, B=0, W=0
					125	黄 (R=255, G=255, B=0, W=0)
					126-162	R=255, G减, B=0, W=0
					163	红 (R=255, G=0, B=0, W=0)
					164-200	R=255, G=0, B加, W=0
					201	品红 (R=255, G=0, B=255, W=0)
					202-238	R减, G=0, B=255, W=0
					239	蓝色 (R=0, G=0, B=255, W=0)
					240-247	颜色渐变 快到慢
248-255	颜色跳变 快到慢					
7	7	7	7	图案	0	全亮
					1	图案1
					2	图案2
				
					253	图案252
					254	图案253
					255	全亮
					000-015	无功能
8	8	8	8	LED内置	16	内置1
					17	内置2
					18	内置3
					.	.
					.	.
					.	.
					114	内置99
					115	内置100
					116	内置101
					117-135	内置102(总内置)
					136	内置103
					137	内置104
					138	内置105
					.	.
					.	.
					.	.
					234	内置201
					235	内置202

SW-2 WASH-DMX通道表

单通道模式



模式/通道				通道名称	DMX值	功能
216CH	178CH	96CH	20CH			
8	8	8	8	LED内置	236	内置203
					237-255	内置204(总内置)
9	9	9	9	LED内置速度	0-127	正向快到慢
					128	停止
					129-255	反向由慢到快
10	10	10	10	LED内置拖尾时间	0-255	快到慢
					0	无功能
					1-2	白色2700K(R=156, G=118, B=0, W=63)
					3-4	白色3200K(R=156, G=141, B=5, W=89)
					5-6	白色4200K(R=156, G=141, B=14, W=255)
					7-8	白色5600K(R=156, G=207, B=54, W=255)
					9-10	白色8000K(R=130, G=255, B=96, W=255)
					11	蓝色 (R=0, G=0, B=255, W=0)
					12-48	R=0, G加, B=255, W=0
					49	青蓝 (R=0, G=255, B=255, W=0)
					50-86	R=0, G=255, B减, W=0
					87	绿 (R=0, G=255, B=0, W=0)
					88-124	R加, G=255, B=0, W=0
					125	黄 (R=255, G=255, B=0, W=0)
					126-162	R=255, G减, B=0, W=0
					163	红 (R=255, G=0, B=0, W=0)
					164-200	R=255, G=0, B加, W=0
					201	品红 (R=255, G=0, B=255, W=0)
					202-238	R减, G=0, B=255, W=0
					239	蓝色 (R=0, G=0, B=255, W=0)
					240-247	颜色渐变 快到慢
					248-255	颜色跳变 快到慢
11	11	11	11	反向底颜色		
12	12	12	12	反向底颜色调光	0-255	由暗到亮
13	13			反向底颜色调光 16bit	0-255	由暗到亮
14	14	13	13	总调光	0-255	由暗到亮
15	15			总调光 16bit	0-255	由暗到亮
16	16	14	14	频闪	0-19	关光
					20-24	开光
					25-64	频闪1 由快到慢
					65-69	开光
					70-84	频闪2(快开慢关) 由快到慢
					85-89	开光
					90-104	频闪3(慢开快关) 由快到慢
					105-109	开光
					110-124	频闪4(随机频闪) 由快到慢
					125-129	开光
					130-144	频闪5(随机快开慢关) 由快到慢
					145-149	开光
					150-164	频闪6(随机慢开快关) 由快到慢
					165-169	开光
					170-184	频闪7(脉冲频闪) 由快到慢
					185-189	开光
					190-204	频闪8(随机脉冲频闪) 由快到慢
					205-209	开光
					210-224	频闪9(渐亮渐灭) 由快到慢
					225-229	开光
					230-244	频闪10(脉冲频闪) 由快到慢
					245-255	开光

SW-2 WASH-DMX通道表

单通道模式



模式/通道				通道名称	DMX值	功能
216CH	178CH	96CH	20CH			
17	17	15	15	放大	0-255	由大到小
18	18	16	16	功能	0-9	无功能
					10-14	水平/垂直中断
					15-19	保留
					20-24	颜色混色模式RGBW
					25-29	颜色混色模式CMY
					30-34	保留
					35-39	保留
					40-44	保留
					45-49	保留
					50-54	水平复位
					55-59	垂直复位
					60-64	放大复位
					65-69	保留
					70-74	所有复位
					75-79	保留
					80-84	保留
					85-89	保留
					90-94	保留
					95-99	保留
					100-104	保留
					105-109	保留
					110-114	保留
					115-119	保留
					120-124	风机低速
125-129	风机全速					
130-134	风机根据温度调速					
135-139	调光快速					
140-144	调光平滑					
145-239	无功能					
240-247	保留					
248-255	保留					
19	19	17	17	R(C)总	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
20	20			R(C)总 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
21	21	18	18	G(M)总	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
22	22			G(M)总 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
23	23	19	19	B(Y)总	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
24	24			B(Y)总 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
25	25	20	20	W总	0-255	由暗到亮
26	26			W总 16bit	0-255	由暗到亮
27				总调光 1	0-255	由暗到亮
28				总调光 1 16bit	0-255	由暗到亮
29	27	21		R(C)1	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
30	28			R(C)1 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
31	29	22		G(M)1	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
32	30			G(M)1 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
33	31	23		B(Y)1	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
34	32			B(Y)1 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
35	33	24		W1	0-255	由暗到亮
36	34			W1 16bit	0-255	由暗到亮
37				总调光 2	0-255	由暗到亮
38				总调光 2 16bit	0-255	由暗到亮
39	35	25		R(C)2	0-255	由暗到亮(由亮到暗)



SW-2 WASH-DMX通道表

单通道模式

模式/通道				通道名称	DMX值	功能
216CH	178CH	96CH	20CH			
40	36			R(C)2 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
41	37	26		G(M)2	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
42	38			G(M)2 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
43	39	27		B(Y)2	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
44	40			B(Y)2 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
45	41	28		W2	0-255	由暗到亮
46	42			W2 16bit	0-255	由暗到亮
.				.		
.				.		
.				.		
.				.		
207				总调光 19	0-255	由暗到亮
208				总调光 19 16bit	0-255	由暗到亮
209	171	93		R(C)19	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
210	172			R(C)19 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
211	173	94		G(M)19	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
212	174			G(M)19 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
213	175	95		B(Y)19	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
214	176			B(Y)19 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
215	177	96		W19	0-255	由暗到亮
216	178			W19 16bit	0-255	由暗到亮



SW-2 WASH-DMX通道表

双通道模式移动部分

模式/通道			通道名称	DMX值	功能
26CH	20CH	8CH			
1	1	1	X轴	0-255	X轴 0-540°
2	2	2	X轴 16bit	0-255	X轴 16bit
3	3	3	Y轴	0-255	Y轴 0-270°
4	4	4	Y轴 16bit	0-255	Y轴 16bit
5	5		CTC	0	无功能
				1-255	色温从19000K到2700K
6	6		颜色	0	无功能
				1-2	白色2700K(R=156, G=118, B=0, W=63)
				3-4	白色3200K(R=156, G=141, B=5, W=89)
				5-6	白色4200K(R=156, G=141, B=14, W=255)
				7-8	白色5600K(R=156, G=207, B=54, W=255)
				9-10	白色8000K(R=130, G=255, B=96, W=255)
				11	蓝色 (R=0, G=0, B=255, W=0)
				12-48	R=0, G加, B=255, W=0
				49	青蓝 (R=0, G=255, B=255, W=0)
				50-86	R=0, G=255, B减, W=0
				87	绿 (R=0, G=255, B=0, W=0)
				88-124	R加, G=255, B=0, W=0
				125	黄 (R=255, G=255, B=0, W=0)
				126-162	R=255, G减, B=0, W=0
				163	红 (R=255, G=0, B=0, W=0)
				164-200	R=255, G=0, B加, W=0
				201	品红 (R=255, G=0, B=255, W=0)
				202-238	R减, G=0, B=255, W=0
				239	蓝色 (R=0, G=0, B=255, W=0)
				240-247	颜色渐变 快到慢
248-255	颜色跳变 快到慢				
7	7		图案	0	全亮
				1	图案1
				2	图案2
			
				253	图案252
				254	图案253
				255	全亮
				8	8
16	内置1				
17	内置2				
18	内置3				
.	.				
.	.				
.	.				
114	内置99				
115	内置100				
116	内置101				
117-135	内置102(总内置)				
136	内置103				
137	内置104				
138	内置105				



SW-2 WASH-DMX通道表

双通道模式移动部分

模式/通道			通道名称	DMX值	功能
26CH	20CH	8CH			
8	8		LED内置	.	.
				.	.
				.	.
				234	内置201
				235	内置202
9	9		LED内置速度	0-127	正向快到慢
				128	停止
				129-255	反向由慢到快
10	10		LED内置拖尾时间	0-255	快到慢
11	11		反向底颜色	0	无功能
				1-2	白色2700K(R=156, G=118, B=0, W=63)
				3-4	白色3200K(R=156, G=141, B=5, W=89)
				5-6	白色4200K(R=156, G=141, B=14, W=255)
				7-8	白色5600K(R=156, G=207, B=54, W=255)
				9-10	白色8000K(R=130, G=255, B=96, W=255)
				11	蓝色 (R=0, G=0, B=255, W=0)
				12-48	R=0, G加, B=255, W=0
				49	青蓝 (R=0, G=255, B=255, W=0)
				50-86	R=0, G=255, B减, W=0
				87	绿 (R=0, G=255, B=0, W=0)
				88-124	R加, G=255, B=0, W=0
				125	黄 (R=255, G=255, B=0, W=0)
				126-162	R=255, G减, B=0, W=0
				163	红 (R=255, G=0, B=0, W=0)
				164-200	R=255, G=0, B加, W=0
				201	品红 (R=255, G=0, B=255, W=0)
				202-238	R减, G=0, B=255, W=0
				239	蓝色 (R=0, G=0, B=255, W=0)
				240-247	颜色渐变 快到慢
248-255	颜色跳变 快到慢				
12	12		反向底颜色调光	0-255	由暗到亮
13			反向底颜色调光 16bit	0-255	由暗到亮
14	13	5	总调光	0-255	由暗到亮
15			总调光 16bit	0-255	由暗到亮
16	14	6	频闪	0-19	关光
				20-24	开光
				25-64	频闪1 由快到慢
				65-69	开光
				70-84	频闪2(快开慢关) 由快到慢
				85-89	开光
				90-104	频闪3(慢开快关) 由快到慢
				105-109	开光
				110-124	频闪4(随机频闪) 由快到慢
				125-129	开光
				130-144	频闪5(随机快开慢关) 由快到慢
145-149	开光				



SW-2 WASH-DMX通道表

双通道模式移动部分

模式/通道			通道名称	DMX值	功能
26CH	20CH	8CH			
16	14	6	频闪	150-164	频闪6(随机慢开快关) 由快到慢
				165-169	开光
				170-184	频闪7(脉冲频闪) 由快到慢
				185-189	开光
				190-204	频闪8(随机脉冲频闪) 由快到慢
				205-209	开光
				210-224	频闪9(渐亮渐灭) 由快到慢
				225-229	开光
				230-244	频闪10(脉冲频闪) 由快到慢
				245-255	开光
17	15	7	放大	0-255	由大到小
18	16	8	功能	0-9	无功能
				10-14	水平/垂直中断
				15-19	保留
				20-24	颜色混色模式RGBW
				25-29	颜色混色模式CMY
				30-34	保留
				35-39	保留
				40-44	保留
				45-49	保留
				50-54	水平复位
				55-59	垂直复位
				60-64	放大复位
				65-69	保留
				70-74	所有复位
				75-79	保留
				80-84	保留
				85-89	保留
				90-94	保留
				95-99	保留
				100-104	保留
				105-109	保留
				110-114	保留
				115-119	保留
				120-124	风机低速
				125-129	风机全速
				130-134	风机根据温度调速
135-139	调光快速				
140-144	调光平滑				
145-239	无功能				
240-247	保留				
248-255	保留				
19	17		R(C)总	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
20			R(C)总 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
21	18		G(M)总	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
22			G(M)总 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
23	19		B(Y)总	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
24			B(Y)总 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)



SW-2 WASH-DMX通道表

双通道模式移动部分

模式/通道			通道名称	DMX值	功能
26CH	20CH	8CH			
25	20		W总	0-255	由暗到亮
26			W总 16bit	0-255	由暗到亮



SW-2 WASH-DMX通道表

双通道模式LED部分

模式/通道			通道名称	DMX值	功能
152CH	76CH	57CH			
1	1	1	R(C)1	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
2			R(C)1 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
3	2	2	G(M)1	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
4			G(M)1 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
5	3	3	B(Y)1	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
6			B(Y)1 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
7	4		W1	0-255	由暗到亮
8			W1 16bit	0-255	由暗到亮
9	5	4	R(C)2	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
10			R(C)2 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
11	6	5	G(M)2	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
12			G(M)2 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
13	7	6	B(Y)2	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
14			B(Y)2 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
15	8		W2	0-255	由暗到亮
16			W2 16bit	0-255	由暗到亮
.			.		
.			.		
.			.		
.			.		
145	73	55	R(C)19	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
146			R(C)19 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
147	74	56	G(M)19	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
148			G(M)19 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
149	75	57	B(Y)19	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
150			B(Y)19 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
151	76		W19	0-255	由暗到亮
152			W19 16bit	0-255	由暗到亮