

CT5 SPOT



光源

光源类型及型号	550W 白光 LED 模组
色温	7,000K
光束角度	6.5° -52°
光通量 - 整灯	21,000lm
照度 (6.5°)	48,000lux @ 5m
照度 (52°)	2,050lux @ 5m
PWM 频率可调	600Hz, 1200Hz, 4000Hz, 6000Hz, 15000Hz

动态效果


水平轴角度可选	180°, 360°, 540°
垂直轴角度可选	90°, 180°, 270°
颜色 1	5 颜色 + 3200K CTO + 8000K CTB + 白光, 半色效果, 多种速度彩虹效果
颜色 2	7 颜色 + 白光, 半色效果, 多种速度彩虹效果
图案盘 1	7 玻璃旋转图案 + 白圆, 可更换图案, 可定位, 多种速度彩虹效果
图案盘 2	9 金属固定图案 + 白圆, 多种速度彩虹效果
调光	0-100% 线性调光, 4 种调光曲线可选
频闪	0-25Hz, 多种频闪效果可供选择, 速度可调
调焦	电动调焦
放大	电动放大
光圈	电动光圈
棱镜	三棱镜, 旋转速度及正反可调

电气 / 温度

输入电压	100V-240V, 50/60Hz
功率	750W
使用环境温度	-5°至 45°

控制 / 连接

控制协议	DMX, RDM
DMX 通道	19 通道或 24 通道
	3 针 DMX 输入输出



尺寸	359*241*639mm
重量	21KG
外壳颜色	黑色
外壳材质	高阻燃聚合物

