



**TOUGH**  
**350 WASH**

### 参数规格

#### 光源

光源类型及型号	7 颗 50W RGBW 4 合 1 LED
外圈光源	96 颗 RGB LED
光束角度	5° -50°
光通量 - 整灯	3,700lm
照度 (5°)	13,600lux @ 5m
照度 (50°)	510lux @ 5m
PWM 可调	600Hz, 1200Hz, 2000, 4000Hz, 6000Hz, 15000Hz

#### 电气 / 温度

输入电压	AC 100V-240V, 50/60Hz
功率	405W
使用环境温度	-5°至 45°

#### 外观

尺寸	303*202*391mm
重量	8.6KG
外壳颜色	黑色
外壳材质	铝合金
防水	IP65

#### 动态效果

水平轴角度可选	180°, 360°, 540°
垂直轴角度可选	90°, 180°, 260°
调光	0-100% 线性调光, 4 种调光曲线可选
频闪	0-20Hz, 多种频闪效果可供选择, 速度可调
放大	电动放大
混色效果	RGBW 混色或 CMY 混色效果
外圈 LED	12 区控制

#### 控制 / 连接

控制协议	DMX, RDM
DMX 通道	15, 24, 30, 64, 111, 135 通道
	3 针 DMX 输入输出

