



# TOUGH

## 350 PAR

### 参数规格

#### 光源

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| 光源类型及型号  | 7 颗 50W RGBW 4 合 1 LED                         |
| 光束角度     | 5° -50°                                        |
| 光通量 - 整灯 | 3,700lm                                        |
| 照度 (5°)  | 13,600lux @ 5m                                 |
| 照度 (50°) | 510lux @ 5m                                    |
| PWM 可调   | 600Hz, 1200Hz, 2000Hz, 4000Hz, 6000Hz, 15000Hz |

#### 动态效果

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 调光   | 0-100% 线性调光, 4 种调光曲线可选   |
| 频闪   | 0-20Hz, 多种频闪效果可供选择, 速度可调 |
| 放大   | 电动放大                     |
| 颜色系统 | RGBW 混色或 CMY 混色效果        |

#### 电气 / 温度

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 输入电压   | AC 100V-240V, 50/60Hz |
| 功率     | 360W                  |
| 使用环境温度 | -5°至 45°              |

#### 控制 / 连接

|              |              |
|--------------|--------------|
| 控制协议         | DMX, RDM     |
| DMX 通道       | 9, 10, 14 通道 |
| 3 针 DMX 输入输出 |              |

#### 外观

|      |               |
|------|---------------|
| 尺寸   | 255*317*301mm |
| 重量   | 5.6KG         |
| 外壳颜色 | 黑色            |
| 外壳材质 | 铝合金           |
| 防水   | IP65          |

